

# Thermodirekt Mini-Drucker

**Bestehen Sie auf  
das Beste!**



## PRP-058 Serie

### Leistungen

Benutzerfreundlich, einfach einzurichtende Papierrolle  
 Maximale Bonbreite: 57.5mm +/- 0.5mm  
 Effektive Druckbreite: 48mm  
 Druckgeschwindigkeit: 52mm/Sekunde oder 14 Zeilen/Sekunde  
 Druckauflösung: 384 Punkte/Zeile oder 8 Punkte/mm  
 Sicherheit des Kopfes: 50km  
 Stop Funktion zum Schutz von Überhitzung  
 optional: serieller und paralleler Anschluss  
 Anschluss für Kassenslade  
 ESC/POS Durck Kommandosatz  
 Maße: 185mm (L) x 114mm (B) x 90mm (H)



## TECHNISCHE DATEN

Druckmethode :	Thermodirekt
Maximale Bonnbreite:	57.5mm +/- 0.5mm
Effektive Druckbreite:	48mm
Druckgeschwindigkeit:	ca. 52mm/Sekunde oder 14 Zeilen/Sekunde
Druckkopf:	
Auflösung:	384 Punkte/Zeile oder 8 Punkte/mm
Punktabstand:	0.125mm
Kopfsicherheit:	50km
Stop Funktion zum Schutz vor Überhitzung	
Anschlüsse:	
Serieller Anschluss:	Dsub 25pin Stecker, 960bps Baud Rate, keine Parität, 8 Bit und 1 Endbit unterstützt RTS/CTS & XON/XOFF Protokolle
Paralleler Anschluss:	Dsub 25pin Stecker, 8 Bit parallel, unterstützt BUSY Protokoll
Kassenladenanschluss:	DV 12V/1A, 6 Draht RJ-11 Buchse
Gewicht:	900g (ohne Kabel)
Maße:	
PRP-58:	185mm (L) x 114mm (B) x 90mm (H)
Umgebung:	
Benutzung:	0°C - 50°C, 20% - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerung:	-20°C - 60°C, 10% - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung:	
Eingang:	100V - 240V AC, 50 - 60Hz
Ausgang:	+7.8V DC/3.5V
Zeichen:	
ASCII Code:	12 x 24 Punkte, 1.25mm (B) x 3.00mm (H)
Graphik Zeichen:	24 x 24 Punkte, 3.00mm (B) x 3.00mm (H)
Druckkommandos:	ESC/POS Druck Kommandosatz
Angenommenes Papier:	Thermodirektpapier
Papierbreite:	57.5mm +/- 0.5mm
Maximaler Rollendurchmesser:	50mm
Papierdicke:	53 - 60g/m <sup>2</sup>

## MODELL INFORMATIONEN

PRP - 058 □ - □

S: Serieller Anschluss  
P: Paralleler Anschluss