Magellan® 2200VS

Vertikalscanner

Data Sheet

Funktionen:

- Omega*Tek*™ Produktivitätstechnologie
- Aggressive vertikale Scanleistung
- FirstStrike® erweiterte Dekodierungssoftware
- GS1 DataBar™ (RSS)
- Flash Memory für einfache Software-Upgrades
- Multiple Schnittstellenlösungen unterstützen die gängigsten Host Schnittstellen
- Spannungsversorgte RS-232 Schnittstelle für einfache Integration eines Handheld Scanners
- Optionale EAS-Funktionen
- Ausstattungsmerkmal:
  - Optionale Productivity Index Reporting™ Software
  - Hostdiagnoseberichte

Mechanisch

Abmessungen

Höhe: 15,2 cm / 6,0 in
Breite: 15,2 cm / 6,0 in
Tiefe: 9,7 cm / 3,83 in

Gewicht: 1,1 kg / 2,5 lb

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

Betrieb: 10 bis 40 °C / 50 bis 140 °F
Lagerung/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F

Feuchtigkeit

Betrieb: 5 bis 95% nicht kondensierend
Lagerung/Transport: 5 bis 95% nicht kondensierend

Optisch

Scanlinien: 20
Motorgeschwindigkeit: 6.000 upm
Feldtiefe: 23,3 cm / 8,0 in
Lesehöhe: 15,2 cm / 6,0 in

Dekodierfähigkeit

Der Magellan® 2200VS unterscheidet automatisch zwischen folgenden unterstützten Symbolsätzen:

- UPC Versionen A&E
- UPC Zusätze (Bookland & Coupon-Code)
- UPC Erweiterung (sub 2 oder P2, sub 5 oder P5 & C128)
- GS1 DataBar™ (Omnidirectional, ausgeweitet und verkürzt)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN two label
- UCC/EAN 128
- Code 39 (mit vollständigem ASCII)
- Code 128
- Code 93
- Interleaved 2 von 5
- Standard 2 von 5
- Italian Pharmacode
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

Elektrisch

Stromanschlussanforderungen

90-265 VAC, 47-63 Hz
4,0 Watts (nominal)
9,6 Watts (maximal)
2,5 Watts (Sleep-Mode)

Kommunikation

Host: Standard RS-232, IBM 46XX, IBM USB, USB Tastatur, Tastatur

Andere: Zusätzliche stromversorgte RS-232 Schnittstelle

Sicherheit und Vorschriften

Elektrisch: EN60 950 (TÜV Europa) PSE-Mark (Japan); UL 60950 (USA) CSA 60950 (Kanada)

Emissionen: CISPR22-B (weltweit), FCC part 15 Class B (USA), VCCI-B (Japan), EN 55022-B (Europa), NOM (Mexiko)

Lasersicherheit: CDRH Class IIa (USA/Kanada), EN 60825-1 Class 1 (Europa), IEC 60825-1 Class 1 (weltweit)

(ACHTUNG: Laserstrahlung – nicht in den Strahl schauen); IEC 60825 Klasse 1 (Europa)

Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe: entspricht RoHS, EU

Andere

EAS Kompatibel: Integrierte EAS Hardware funktioniert mit Counterpoint IV, V, VI und VII Modellen, die von Checkpoint® Systems erhältlich sind

Gute Erkennungsleistung mit Sensormatic®

OPOS und JPOS kompatibel

Copyright © Datalogic Scanning Inc. 2005-2008. Alle Rechte vorbehalten. In vollem Umfang geschützt nach amerikanischem und deutschem Recht. Das Kopieren oder Ändern dieses Dokuments ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von Datalogic Scanning, Inc. verboten. • Datalogic Scanning, Inc. in Eugene, Oregon, USA ist ISO registriert durch NQA. • Magellan und das Datalogic Logo sind eingetragene Warenzeichen der Datalogic Scanning, Inc. • Alle anderen Marken und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer • Zusätzliche Informationen hinsichtlich dieses Produkts oder anderer Datalogic-Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.scanning.datalogic.com. • Produktspezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

R40-0041-GR US-M 0608

Datalogic Scanning, Inc.
E-mail us at: scanning@datalogic.com
www.scanning.datalogic.com