

EPSON[®] TM-T90

Schnell, flexibel und leise: der Thermodrucker TM-T90 von EPSON

Der flexible High-End-Drucker TM-T90 von EPSON sammelt vor allem durch seine Leistungsstärke Pluspunkte. Mit rasanter Druckgeschwindigkeit erspart er den Kunden – ebenso wie der bewährte „Drop-in“-Papierrollenwechsel – langes Warten an der Kasse. Gleichzeitig gewährleistet er mit seinem fast geräuschlosen Druck die stressfreie Atmosphäre im Kassensbereich.

Auf speziellem Thermopapier ermöglicht der TM-T90 darüber hinaus den zweifarbigen Druck und somit die werbewirksame Hervorhebung von Sonderangeboten, Logos oder Aktionen. Dank der hohen Auflösung ist die gestochen scharfe Darstellung von feinsten Grafiken und 2D-Barcodes garantiert.

Der Thermodrucker kann platzsparend stehend, liegend oder hängend installiert werden. Durch seine vielen Schnittstellen ist er mit nahezu jeder Systemkonfiguration kompatibel.



EPSON Deutschland GmbH
Industrial Systems Division
Zülpicher Straße 6
D-40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)2 11/56 03-254
Fax: +49 (0)2 11/56 03-319
<http://www.epson.de/isd>

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

© EPSON Deutschland GmbH

ESC/POS[®]

EPSON STANDARD CODE – der internationale Standard für POS-Drucker. Die Kompatibilität aller TM-Drucker und Displays durch ESC/POS ermöglicht ein problemloses Aufrüsten und Erweitern Ihres Kassensystems.



Ein Investitionsschutz durch die problemlose Anbindung von Peripheriegeräten basierend auf der Microsoft OLE-Technologie.

Ihr EPSON Händler ist:

Technische Daten

Druckmethode

- Thermo 180 x 180 dpi,
2-Farb-Druck je nach Thermopapier

Schriftarten

- Format
Font C: 8 x 16, Font B: 9 x 17,
Font A: 12 x 24
- Zeichengröße
Font C: 1,12 mm x 2,25 mm
Font B: 1,26 mm x 2,39 mm
Font A: 1,69 mm x 3,38 mm
- Zeichensätze
95 alphanumerische, 37 internationale
Zeichen, 128 x 8 Zeichensatztabellen
- Zeichen pro Zeile (79,5 mm)
Font C: 64, Font B: 56, Font A: 42

Schnittstellen

- Standard: RS-232, parallel,
optional: RS-485, USB, Ethernet
- Kassenschublade(n)
- AC-Adapter

Speicher

- Eingangsspeicher
45 Bytes oder 4 KB
(DIP-Schalter-Einstellung)
- Benutzerspeicher
12 KB
- Makrospeicher
2 KB
- Bit image NV
0-384 KB
- User NV
1-128 KB
- Page-Modus-Bereich
0-106 KB

Druckgeschwindigkeit

- Standard
170 mm/s
- Barcode-Druck
100 mm/s
- 2-Farb-Druck
55 mm/s

Papier

- Breite: 79,5 mm +/-0,5;
59,5 mm +/-0,5; 57,5 mm +/-0,5
- Max. Durchmesser: 102 mm

Autocutter

- Standard „Partial cut“
(„Full cut“ durch
Verstellen des Messers)

Leistungsaufnahme

- Betrieb
1,7 A (durchschnittlich)
- Stand-by
0,1 A

Netzteil

- PS-180 (oder PS-170) (Option)

Kassenschublade

- Bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar

Zuverlässigkeit

- MTBF
360.000 Stunden
- MCBF
70 Mio. Zeilen
- Autocutter
2 Mio. Schnitte

Dimensionen

- B x T x H: 140 mm x 201 mm x 148 mm

Farben

- Gehäuse in „EPSON cool white“ oder
„EPSON dark grey“

Gewicht

- 1,8 kg (ohne Papier)

Ausstattung

- „Drop-in“-Papierrollenwechsel
- Integrierte Auto-Status-Back-
Funktion (ASB)
- „Paper end“- und
„Paper near end“-Sensor

Lieferumfang

- Kabelabdeckung

Optionen

- PS-180-Netzteil (oder PS-170)
- Wandhalterung WH-10
- Papierrollen-Einsatz für
57,5/59,5 mm Breite

EMI-Standard

- CE-Zeichen
EN55022 Class B,
EN55024, EN60950

EPSON[®] TM-T90



Der schnelle 2-Farb-Drucker für jeden POS

- Geräuscharm und schnell
- Kompakte Stellfläche
- Werbewirksamer 2-Farb-Druck
- Hohe Zuverlässigkeit
- Stand-by-Energiesparmodus
- Auswechselbare Schnittstellen