

# LABELMATE

## CAT-2 Hochleistungs-Etikettenaufwickler

LABELMATEs "Constant Adjustable Torque"<sup>TM</sup> (Konstant einstellbares Drehmoment) Technologie macht aus dem leisen und benutzerfreundlichen CAT-2 den neuen Etikettenaufwickler auf Industrie-Niveau. Keine heiklen Arme und störende Riemen oder Kupplungen werden benutzt. Stattdessen wird ein leistungsstarker Motor benutzt, der speziell für LABELMATE mit einer erweiterten Kreislaufkontrolle ausgerüstet wurde. Das Ergebnis ist eine kompakte Größe, eine einfache Benutzung ohne Geschwindigkeitseinstellungen, eine störungsfreie Leistung und eine unerreichbare Betriebssicherheit. Eine Drehmomentkontrolle ermöglicht Ihnen eine direkte Kontrolle der gewünschten Zugkraft. Der bi-direktionale CAT-2 passt sich automatisch an die Druckergeschwindigkeit an und erlaubt Ihnen sogar eine Rückführung der Etiketten in den Drucker, sofern dies gewünscht wird. Als besondere Leistung kann der CAT-2 Etikettenaufwickler auch als Etikettenabwickler benutzt werden.



Die leistungsstarken LABELMATE "CAT" Aufwickler sind für eine durchgehende Benutzung auf einem festen Untergrund entwickelt. Die maximale Etikettenbreite beträgt 16, 25 oder sogar 40 cm. (Siehe CAT-16 Datenblatt) je nach gewünschtem Gerät. Der CAT-2-ACH beinhaltet eine einstellbare Kernhalterung, die Etikettenrollen mit einem Durchmesser von 25mm bis 101mm und einer Breite von bis zu 16 cm bearbeiten kann. Der CAT-2 erledigt jede Aufwickelarbeit mit seinem hohen Drehmomentbereich und kann ebenfalls mit einem LABELMATE S-100 und S-200 Schneider benutzt werden.

Die aus robustem Stahl gefertigte Konstruktion auf Industrie-Niveau ermöglicht es dem CAT-2, in nahezu jeder Umgebung eingesetzt zu werden. Spezielle rutschfeste Füße verhindert eine Bewegung des Gerätes. Funktionssicherheit, hohe Qualität und nicht nötige Maschinenwartung ermöglichen es LABELMATE, auf die Geräteteile des CAT-2 Etikettenabwicklers eine Garantie von 3 Jahren zu geben.

### "CAT" Etiketten Aufwickler / Abwickler

MODELL	BESCHREIBUNG	ETIKETTENBREITE	ROLLEN DURCHM.	GESCHWINDIGK.
CAT-2	Hochleistungs Aufwickler für 76mm Kerne. Starker doppelter Drehmomentbereich. Bi-direktional. Einstellbare Drehmomentkontrolle. Externe "Auto-Stop" Funktion. Ideal mit S-100 und S-200	Bis zu 16 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75cm/Sek
CAT-2-W9	CAT-2 für Etiketten mit 25cm Breite. Für 76mm Kerne.	Bis zu 25cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75cm/Sek
CAT-2-CHUCK	CAT-2 mit 38, 40, 70 oder 76mm Quick Chuck <sup>TM</sup> . Einfacherer innerer Ring. APG optional.	Bis zu 17 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75cm/Sek
CAT-2-ACH	CAT-2 mit einstellbarer Kernhalterung für 25 - 101mm Durchmesser. Einfacherer innerer Ring. APG optional.	Bis zu 16 cm	Bis zu 28 cm	Bis zu 75 cm/Sek.
<i>Neu!</i> CAT-ABWICKELARM	Kontrollarm für CAT-2 oder CAT-16 für automatisches Abwickeln. Nur Industrie.	Bis zu 25 cm	Bis zu 30 cm	Bis zu 75 cm/Sek.
R-16 OPTION	Beinhaltet leistungsstarke Stromversorgung	Bis zu 16 cm	Bis zu 40 cm	Bis zu 75 cm/Sek.

#### TECHNISCHE DATEN:

**Alle Modelle sind bi-direktional.**

**Drehmomentkontrolle** - Fortlaufendes einstellbares Drehmoment und Abbremskontrolle;

**Drehmomentbereich** - NORMAL (Aufwickeln), HOCH (Schneiden)

**Externe Stop-Funktion** - Externe Kontrolle stoppt Stromzufuhr zum Motor und bewirkt so eine Abbremsung


**Maße:** 324mm x 381mm x 318mm

**Basisfläche:** 180mm x 280mm x 370mm

**Gewicht:** ca. 10.5 kg

**Stromversorgung:** 220 V AC 50Hz CE/UL/CSA zertifiziert

**Garantie:** Limitierte 3 Jahre Garantie auf die Teile; 1 Jahr Garantie auf die Stromversorgung




CAT-2

Bis zu 16 cm Etiketten  
Bis zu 30 cm Durchmesser



CAT-2-W9

Bis zu 25 cm Etiketten  
Bis zu 30 cm Durchmesser



CAT-2-ACH

Einstellbare Kernhalterung  
für 25 - 101 mm Kerndurchmesser



CAT-2-CHUCK

16 cm Breite mit  
30 cm Rollenkapazität

Alle Logos und Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.  
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen