



Normalpapierdrucker

Der DP8340 ist für Standardpapier als Friktionsmodell mit Gummiwalze oder für Etiketten mit Stachelwalze verfügbar. Das Gerät ist äußerst robust und kann sowohl an 12 VDC als auch über ein erhältliches Netzteil direkt an 230 VAC betrieben werden. Der Ausdruck kann je nach verwendetem Eprom auf ca. 90 mm Druckbreite mit 40, 48 oder 60 Zeichen/Zeile erfolgen. Eine Farbbandumschaltung erlaubt Schwarz/Rot-Druck.

Druckmethode	9-Nadel Matrix-Drucker, bidirektional
Papierbreite	114,3 mm
Druckbreite	84,3 mm
Zeichen	5 x 9 dot Matrix, Blockgrafik: 6 x 6 dot Matrix
Zeichen pro Zeile	40, optional: 48 oder 60
Druckgeschwindigkeit	2 Zeilen/sec. bei 40 Zeichen
Schnittstelle	seriell oder parallel, optional: 20 mA current loop
Buffer	1,5 KB
Zuverlässigkeit (MCBF)	5 Mio. Zeilen, 10 Mio Zeilen (CRT)
Gewicht (ca.)	1,9 kg
Abmessungen (B x H x T)	202 x 200 x 98 mm (ohne Papierhalter)
Spannungsversorgung	12 VDC oder 230 VAC mit Netzteil
Besonderheit	Rot/Schwarz-Druck, auch als Stachelwalzen- Version (sprocket) erhältlich, grafikfähig