

Energieeffizienter Ticketdruck



### Stapel- oder Rollenmedien

Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellmedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden.

### Einfach ablesbares LCD-Bedienfeld

Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen.

### Umweltfreundlich

Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an „grüne“ IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR®-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.

### Anwendungen

- Versand
- Handel
- Logistik / Transport
- Tickets
- Kiosk
- Betting



Einfache Bedienung und Etikettenwechsel



Mit integrierter USB- und serieller Schnittstelle ist der CL-S400DT eine zukunftssichere Investition. Ethernet- und parallele Schnittstellen stehen optional zur Verfügung.

## Spezifikationen

Modell	CL-S400DT
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 to 32 Zoll (6.35 to 812.8 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
Optionale Schnittstellen	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform)
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB Gesamt, 1 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar

## CL-S400DT

### Etiketten, Ticket-Druck

### Eigenschaften & Vorteile

- Papierwechsel: Robustes Design dank Citizens bewährter Hi-Lift™ Metallmechanik
- Druckgeschwindigkeit: Hohes Drucktempo - bis zu 150 mm pro Sekunde
- Medienunterstützung: Vielseitige Medienunterstützung - Endlosmedien- und Rollenpapierunterstützung
- Display: 2-Farb-LCD Display zur einfachen Bedienung
- Hi-Open™ Gehäuse zum vertikalen Öffnen, ohne Vergrößern der Stellfläche und für sicheres Schließen
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen geräumigen und aufgeräumten



Tickets und Etiketten können hinter dem Drucker positioniert und dank des Hi-Open-Mechanismus einfach gewechselt werden.