



Individuell anpassbares LCD-Bedienfeld

Das neue LCD-Display ist noch intuitiver und ergonomischer zu bedienen als bisher. Es bietet die Möglichkeit, Firmenlogos und Lauftexte einzufügen, so dass der POS-Drucker individuell an die Bedürfnisse eines Unternehmens anpassbar ist. Der Drucker kann so programmiert werden, dass er bestimmte Meldungen anzeigt, um den täglichen Betrieb noch einfacher zu gestalten, z. B.

Wenn's schnell gehen muss

Mit einer Druckgeschwindigkeit von 500mm/Sek. Ist der CT-S851III einer der schnellsten Drucker auf dem Markt.

CT-S851III

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Anwendungen

- Gastronomie
- Kiosk
- Küche
- Handel



Internes, abnehmbares Netzteil

Spezifikationen

Modell	CT-S851III
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	500mm/Sek.
Druckbreite (Maximal)	80 mm
Medienbreite (min. - max.)	58 / 60 / 80 / 83 mm (+/- 1 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	83 mm Aussendurchmesser
Papierstärke (min. - max.)	65 bis 75 µm oder 75 bis 85 µm
Hauptschnittstelle	USB 2.0 full speed
Optionale Schnittstellen	Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Powered USB, USN mit Hub, Seriell (RS-232C konform), Parallel (IEEE 1284 konform), Ethernet + USB-Host
Energieversorgung	100 - 240V, 50/60hz
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	145x192x142 mm, 1,9Kg (DC version: 145x192x114 mm, 1,5kg)
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, C-UL, FCC Klasse A

Alle Produktnamen sind geschützte Marken der jeweiligen Hersteller. Zebra® ist eine geschützte Marke der ZIH Corp. Datamax® ist eine Handelsmarke der Datamax-O'Neil Corporation. Änderungen, Verfügbarkeiten und Irrtümer vorbehalten. Fehler und Mängel ausgeschlossen.

CT-S851III

POS, Belegdrucker (Thermo 3 Zoll / 80 mm)

Eigenschaften & Vorteile

- Papierausgabe: Frontausgabe - verhindert Schäden durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper
- Papierwechsel: Einfacher Papierwechsel
- Druckgeschwindigkeit: Extrem schneller Belegdruck - bis 500 mm pro Sekunde
- Display: LC-Display für einfaches Einrichten und Bedienen
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Mobile-POS ready
- Einfache Benachrichtigung - eingebauter Buzzer
- ENERGY STAR® konform
- Geringe Stellfläche
- Recyclingfähige Verpackung
- Werkzeuglose Wartung